

RZ Kommunikationstest:

Fehler beim Prüfen der RZ-Verbindung - keine Verbindung.

Zur ausführlichen Diagnose rufen Sie den Funktionstest der RZ-Kommunikation im Arbeitsplatz auf.

Falls der Arbeitsplatz nicht installiert ist, klicken Sie auf den Button "Diagnose..." um einen Dialog zur weiterführenden Diagnose zu starten.

#RZK77050

Fehler beim Ermitteln der Proxy-Einstellungen aus der RZ-Kommunikation: #RZK73019

Fehler beim Zugriff auf den DFÜ-Dienst.

» Starten Sie den Dienst 'DATEV DFÜ-Dienst' über Systemsteuerung|Verwaltung|Dienste neu.

» Im Rahmen eines DATEV-Programm-Updates starten Sie den Rechner neu.

» Prüfen Sie die Ereignisanzeige unter der Quelle 'Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode'

Technische Infos: status=NotFound, MachineName=WT-DATEV, Method=GET, Uri=https://localhost:58456/datev/framework/prediscovery/profileinfo?serviceMode=False.

Event Log Error 1:

Protokollname: Application

Quelle: Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode

Datum: 15.08.2023 20:33:20

Ereignis-ID: 0

Aufgabenkategorie:Keine

Ebene: Fehler

Schlüsselwörter:Klassisch

Benutzer: Nicht zutreffend

Computer: WT-Datev.XXXXXXXXXX.local

Beschreibung:

15.08.2023 20:33:19 4 Error Datev.Framework.PlugInModel

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:19 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

Void GetExportedTypes(System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStack)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection`1 datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary`2 properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList[] policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei

Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext context, IPlugInInfo plugIn)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.PartialBuildUp(IReadWriteLocator locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

```

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)
bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

FileName: System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.

Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.

Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.

Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.

```

+-----
| StackTrace
+-----

```

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly,
ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(IList`1
datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName,
IDictionary`2 properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type
typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo
plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.026

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"
Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV

Domain=XXXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

Ereignis-XML:

```
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
```

```
<System>
```

```
<Provider Name="Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode" />
```

```
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
```

```
<Version>0</Version>
```

```
<Level>2</Level>
```

```
<Task>0</Task>
```

```
<Opcode>0</Opcode>
```

```
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
```

```
<TimeCreated SystemTime="2023-08-15T18:33:20.1356469Z" />
```

```
<EventRecordID>60400</EventRecordID>
```

```
<Correlation />
```

```
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
```

```
<Channel>Application</Channel>
```

```
<Computer>WT-Datev.XXXXXXXX.local</Computer>
```

```
<Security />
```

```
</System>
```

```
<EventData>
```

```
<Data>15.08.2023 20:33:19 4 Error Datev.Framework.PlugInModel
```

```
*****
```

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:19 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

Void GetExportedTypes(System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStack)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection<Datev.AssemblyAttributes> datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary<String, Object> properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable<IPolicy> policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList<IPolicy> policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei

Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext context, IPlugInInfo plugIn)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase<T>.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList<IPolicy> transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase<T>.PartialBuildUp(IReadWriteLocator locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList<IPolicy> transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)


```
bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()
bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()
```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

FileName: System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.

Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.

Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen LeistungseinbuÙe.

Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.

+-----

| StackTrace

+-----

```
bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly,
ObjectHandleOnStack retTypes)
```

```
bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()
```

```
bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(IList`1
datevAssemblyAttributes)
```

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName,
IDictionary`2 properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type
typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo
plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.026
ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe
EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16
CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"
Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000
KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11
ProcessId=12356
ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV
Domain=XXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

</Data>
</EventData>
</Event>

Event Log Error 2:

Protokollname: Application

Quelle: Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode

Datum: 15.08.2023 20:33:20

Ereignis-ID: 0

Aufgabenkategorie:Keine

Ebene: Fehler

Schlüsselwörter:Klassisch

Benutzer: Nicht zutreffend

Computer: WT-Datev.XXXXXXXXX.local

Beschreibung:

15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.PlugInModel

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 4444e304-cbf6-43e4-98c5-71151acbfd3b

#EXC1853193412

Exceptions occurred while building plug-ins.

ExceptionType: Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException

#EXC1853193412

Exceptions occurred while building plug-ins.

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

```
    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException..ctor(ICollection`1 exceptions)
    bei
Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)
    bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext context, IPlugInInfo plugin)
    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugins, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)
    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.PartialBuildUp(IReadWriteLocator locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugins, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)
    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)
    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)
    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
```

ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 4444e304-cbf6-43e4-98c5-71151acbfd3b

+-----

| Inner Exceptions (1)

+-----

* Inner exception 1/1

ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden.
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

Void GetExportedTypes(System.Reflection.RuntimeAssembly,
System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStack)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

 bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly,
 ObjectHandleOnStack retTypes)

 bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

 bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(IList`1
 datevAssemblyAttributes)

 bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName,
 IDictionary`2 properties)

 bei
 Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type
 typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo
 plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

 bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String
 plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList[] policies)

 bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName,
 IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

 bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext
 componentContext, String name, Boolean required)

 bei
 Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderCo
 ntext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

 bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext
 context, IPlugInInfo plugIn)

 bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator
 locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError,

PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.PartialBuildUp(IReadWriteLocator locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei

System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

FileName: System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.

Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.

Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.

Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.

+-----

| StackTrace

+-----

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection<DatevAssemblyAttributes> datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary<String, Object> properties)

bei

Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable<IPolicy> policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei

Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.135

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"

Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV

Domain=XXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

Ereignis-XML:

```
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
```

```
<System>
```

```
<Provider Name="Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode" />
```

```
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
```

```
<Version>0</Version>
```

```
<Level>2</Level>
```

```
<Task>0</Task>
```

```
<Opcode>0</Opcode>
```

```
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
```

```
<TimeCreated SystemTime="2023-08-15T18:33:20.1356469Z" />
```

```
<EventRecordID>60401</EventRecordID>
```

```
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>WT-Datev.XXXXXXXXXX.local</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
  <Data>15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.PlugInModel
```

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 4444e304-cbf6-43e4-98c5-71151acbfd3b

#EXC1853193412

Exceptions occurred while building plug-ins.

ExceptionType: Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException

#EXC1853193412

Exceptions occurred while building plug-ins.

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

```

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException..ctor(ICollection`1 exceptions)

bei
Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderCo
ntext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext
context, IPlugInInfo plugIn)

        bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator
locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError,
PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

            bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.PartialBuildUp(IReadWriteLocator
locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean
breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

                bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

                    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

                        bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

                            bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

                                bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

                                    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

                                        bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

                                            bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

                                                bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

                                                    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 4444e304-cbf6-43e4-98c5-71151acbfd3b
+-----

```

| Inner Exceptions (1)

+-----

* Inner exception 1/1

ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

Void GetExportedTypes(System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStack)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

```

    bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(IList`1
datevAssemblyAttributes)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName,
IDictionary`2 properties)

    bei
Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type
typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo
plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String
plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList[] policies)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName,
IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext
componentContext, String name, Boolean required)

    bei
Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderCo
ntext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext
context, IPlugInInfo plugIn)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator
locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError,
PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.PartialBuildUp(IReadWriteLocator
locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean
breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,

```

ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei

System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

FileName: System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.

Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.

Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.

Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.

+-----

| StackTrace

+-----

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection`1 datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary`2 properties)

bei

Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type

typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList[] policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei
Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.135
ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe
EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16
CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"
Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000
KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11
ProcessId=12356
ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV
Domain=XXXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

</Data>

</EventData>

</Event>

Event Log Error 3:

Protokollname: Application

Quelle: Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode

Datum: 15.08.2023 20:33:20

Ereignis-ID: 0

Aufgabenkategorie:Keine

Ebene: Fehler

Schlüsselwörter:Klassisch

Benutzer: Nicht zutreffend

Computer: WT-Datev.XXXXXXXXX.local

Beschreibung:

15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.PlugInModel

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 1c0578b9-e3dc-48e4-90bb-9a922e712c5b

#EXC1853193412

Exceptions occurred while building plug-ins.

ExceptionType: Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException

#EXC1853193412

Exceptions occurred while building plug-ins.

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

```
    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException..ctor(ICollection`1 exceptions)
    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)
    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)
    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
```

ecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 1c0578b9-e3dc-48e4-90bb-9a922e712c5b

+-----

| Inner Exceptions (1)

+-----

* Inner exception 1/1

ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

Void GetExportedTypes(System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStack)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection`1 datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary`2 properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList[] policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext context, IPlugInInfo plugIn)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.PartialBuildUp(IReadWriteLocator locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

```

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

FileName: System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.

Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.

Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.

Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.

```

+-----
| StackTrace
+-----

```

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection<IPlugInInfo> datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary<String, Object> properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable<IPlugInPolicy> policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList<IPlugInPolicy> policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.557

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"
Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV
Domain=XXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

Ereignis-XML:

```
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
```

```
<System>
```

```
<Provider Name="Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode" />
```

```
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
```

```
<Version>0</Version>
```

```
<Level>2</Level>
```

```
<Task>0</Task>
```

```
<Opcode>0</Opcode>
```

```
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
```

```
<TimeCreated SystemTime="2023-08-15T18:33:20.5575346Z" />
```

```
<EventRecordID>60402</EventRecordID>
```

```
<Correlation />
```

```
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
```

```
<Channel>Application</Channel>
```

```

<Computer>WT-Datev.XXXXXXXXXX.local</Computer>

<Security />

</System>

<EventData>

  <Data>15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.PlugInModel
*****
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 1c0578b9-e3dc-48e4-90bb-9a922e712c5b

#EXC1853193412

Exceptions occurred while building plug-ins.

*****

ExceptionType: Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException

#EXC1853193412

Exceptions occurred while building plug-ins.

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

  bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException..ctor(ICollection`1 exceptions)
  bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)
  bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

```

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei

System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 1c0578b9-e3dc-48e4-90bb-9a922e712c5b

+-----

| Inner Exceptions (1)

+-----

* Inner exception 1/1

ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

+-----

| ExceptionSource


```

+-----
mscorlib
+-----
| TargetSite
+-----

Void GetExportedTypes(System.Reflection.RuntimeAssembly,
System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStack)
+-----
| Details
+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

    bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly,
ObjectHandleOnStack retTypes)

    bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

    bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection`1
datevAssemblyAttributes)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName,
IDictionary`2 properties)

    bei
Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type
typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo
plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String
plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList[] policies)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName,
IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext
componentContext, String name, Boolean required)

```

```

bei
Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderCo
nnext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext
context, IPlugInInfo plugIn)

        bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator
locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError,
PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

            bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.PartialBuildUp(IReadWriteLocator
locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean
breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

                bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

                    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

                        bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

                            bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

                                bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

                                    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

                                        bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

                                            bei

System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Exe
cuteWorkItem()

                                                bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

                                                    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

FileName: System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=
31bf3856ad364e35

FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.

```

Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.

Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.

Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.

+-----

| StackTrace

+-----

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection<DatevAssemblyAttributes> datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary<String, Object> properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable<IPolicy> policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList[] policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.557

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM

\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM

\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"

Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV

Domain=XXXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

</Data>

</EventData>

</Event>

Event Log Error 4:

Protokollname: Application

Quelle: Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode

Datum: 15.08.2023 20:33:20

Ereignis-ID: 0

Aufgabenkategorie:Keine

Ebene: Fehler

Schlüsselwörter:Klassisch

Benutzer: Nicht zutreffend

Computer: WT-Datev.XXXXXXXXX.local

Beschreibung:

15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.RemoteServiceModel Error at loading plugin

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 1c0578b9-e3dc-48e4-90bb-9a922e712c5b

#EXC2061916092

Exceptions occurred while building plug-ins.

ExceptionType: Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException

#EXC2061916092

Exceptions occurred while building plug-ins.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

Void ActivatePlugIns(Boolean)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

 bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException..ctor(ICollection`1 exceptions)

 bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

 bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

 bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

 bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

 bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

 bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

 bei

System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

 bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

 bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 1c0578b9-e3dc-48e4-90bb-9a922e712c5b

+-----

| StackTrace

+-----

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

+-----

| Inner Exceptions (1)

+-----

* Inner exception 1/1

ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

Void GetExportedTypes(System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStack)

+-----
| Details
+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection`1 datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary`2 properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable`1 policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList[] policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext context, IPlugInInfo plugIn)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase`1.PartialBuildUp(IReadWriteLocator

locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei

System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

FileName: System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.

Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.

Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.

Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.

+-----

| StackTrace

+-----

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection<DatevAssemblyAttributes> datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary<String, Object> properties)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable<IPolicy> policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.573

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"
Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV

Domain=XXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

Ereignis-XML:

```
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
```

```
<System>
```

```
<Provider Name="Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode" />
```

```
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
```

```
<Version>0</Version>
```

```
<Level>2</Level>
```

```
<Task>0</Task>
```

```
<Opcode>0</Opcode>
```

```
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
```

```
<TimeCreated SystemTime="2023-08-15T18:33:20.6981390Z" />
```

```
<EventRecordID>60403</EventRecordID>
```

```
<Correlation />
```

```

<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>WT-Datev.XXXXXXXXXX.local</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
  <Data>15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.RemoteServiceModel Error at
loading plugIn
*****
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message
15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE
DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000
Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected
InstanceId: 1c0578b9-e3dc-48e4-90bb-9a922e712c5b
#EXC2061916092
Exceptions occurred while building plug-ins.
*****
ExceptionType: Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException
#EXC2061916092
Exceptions occurred while building plug-ins.
+-----
| ExceptionSource
+-----
Datev.Framework.MicroKernel
+-----
| TargetSite

```

```

+-----
Void ActivatePlugIns(Boolean)
+-----
| Details
+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderException..ctor(ICollection`1 exceptions)
    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)
    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)
    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 1c0578b9-e3dc-48e4-90bb-9a922e712c5b
+-----

```

| StackTrace

+-----

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

+-----

| Inner Exceptions (1)

+-----

* Inner exception 1/1

ExceptionType: System.IO.FileNotFoundException

#EXC2388842522

Die Datei oder Assembly "System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

Void GetExportedTypes(System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Runtime.CompilerServices.ObjectHandleOnStack)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly, ObjectHandleOnStack retTypes)

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection<DatevAssemblyAttributes> datevAssemblyAttributes)

bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary<String, Object> properties)

bei

Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable<IPolicy> policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList policies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

bei

Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

bei Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.BuildUp(IPlugInBuilderContext context, IPlugInInfo plugIn)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase<T>.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, IPlugInBuilderStrategyChain chain, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInBuilderBase<T>.PartialBuildUp(IReadWriteLocator locator, TStageEnum fromStage, TStageEnum toStage, IPlugInInfo[] plugIns, Boolean breakOnError, PlugInBuilderPolicyList transientPolicies)

bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.ActivatePlugIns(Boolean breakOnError)

```

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: 0e7c76d9-041e-48a2-9c58-41d7e1deabd7

FileName: System.Web.Http, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

FusionLog: WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.

Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.

Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.

Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.

```

+-----
| StackTrace
+-----

```

```

bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes(RuntimeAssembly assembly,

```



```

ObjectHandleOnStack retTypes)

    bei System.Reflection.RuntimeAssembly.GetExportedTypes()

    bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.ExtractExportedTypes(ICollection<Type> datevAssemblyAttributes)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.AssemblyPlugIn.BindPlugIn(String plugInName, IDictionary<String, Object> properties)

    bei
Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.TryBuildWellKnownPlugInType(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, IPlugInInfo plugInInfo, IEnumerable<Policy> policies)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInInfoCollection.AddNew(Type typeToBuild, String plugInName, IConfigurationContext componentContext, PolicyList policies)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(String plugInName, IConfigurationContext componentContext, Boolean required)

    bei Datev.Framework.PlugInModel.PlugInManager.LoadPlugIn(IConfigurationContext componentContext, String name, Boolean required)

    bei
Datev.Framework.PlugInModel.ComponentStrategy.LoadAutoLoadPlugIns(IPlugInBuilderContext context, ComponentActivationPolicy caPolicy)

```

Application Information

```

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.573

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"
Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

```

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV
Domain=XXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

</Data>
</EventData>
</Event>

Event Log Error 5:

Protokollname: Application

Quelle: Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode

Datum: 15.08.2023 20:33:20

Ereignis-ID: 0

Aufgabenkategorie:Keine

Ebene: Fehler

Schlüsselwörter:Klassisch

Benutzer: Nicht zutreffend

Computer: WT-Datev.XXXXXXXX.local

Beschreibung:

15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.RemoteServiceModel

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: eeb9df43-5b51-4ffe-98f7-2342ba27095a

#EXC2168661278

Service Datev.CC.AllInterface.OpenId.IPreDiscoveryV2 is not available in the current context.

ExceptionType: System.InvalidOperationException

#EXC3902947814

Error while creating WCF service host for service

'Datev.CC.Processes.Interface.Rdt.IRemoteRdt'. Its endpoints will NOT be available! See inner exception for details.

* InnerException

ExceptionType: Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderException

#EXC1317438407

The object builder encountered a problem while building up type

'Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt' (with id '' on item '(null)'). See inner exception for more details.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object DoBuildUp(Datev.Framework.ObjectBuilder.IReadWriteLocator,
System.Type, System.String, System.Object, Datev.Framework.ObjectBuilder.PolicyList[])

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,
 Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator,
 Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei
 Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type
 typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
 IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type
 typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
 IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

 bei
 Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingL
 ocator(Type remoteServiceType, String key)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type
 remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
 templateParameter, Boolean ensureExists)

 bei
 Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementa
 tion(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

```

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(String
serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts(
)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServ
iceHosts()

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

+-----+
| StackTrace
+-----+

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

```

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingLocator(Type remoteServiceType, String key)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementation(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHosts(TraceScope scope)

* InnerException

ExceptionType: System.Reflection.TargetInvocationException

#EXC3815849861

Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.

+-----

| ExceptionSource

```

+-----
mscorlib
+-----
| TargetSite
+-----
System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)
+-----
| Details
+-----

ThreadId: 4
ThreadName: DFLMainThread
ExtendedStackTrace:

    bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,
Signature sig, Boolean constructor)

    bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr,
Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext
context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderCo
ntext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei

```

Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei

Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei

Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,

Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingLocator(Type remoteServiceType, String key)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementation(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHosts(TraceScope scope)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServiceHosts()

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

```

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected
+-----
| StackTrace
+-----

bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,
Signature sig, Boolean constructor)

bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr,
Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext
context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderCo
ntext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,

```

Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei

Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei

Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext

context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

* InnerException

ExceptionType: Datev.Framework.ServiceModel.ServiceMissingException

#EXC2168661278

Service Datev.CC.AllInterface.OpenId.IPreDiscoveryV2 is not available in the current context.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object Get(System.Type, Boolean)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceMissingException..ctor(Type serviceType)

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean
ensureExists)

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get[TService](Boolean ensureExists)

bei Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt..ctor(IProcessManager processManager, WorkItem workItem, ICCBaseManager baseManager)

bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)

bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,

Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingLocator(Type remoteServiceType, String key)

```

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type
remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
templateParameter, Boolean ensureExists)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementa
tion(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(Stri
ng serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts(
)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServ
iceHosts()

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: eeb9df43-5b51-4ffe-98f7-2342ba27095a

+-----

| StackTrace

+-----

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get[TService](Boolean ensureExists)

bei Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt..ctor(IProcessManager processManager, WorkItem workItem, ICCBaseManager baseManager)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.791

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM
\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"
Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV

Domain=XXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

Ereignis-XML:

```
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
```

```
<System>
```

```
<Provider Name="Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode" />
```

```
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
```

```
<Version>0</Version>
```

```
<Level>2</Level>
```

```
<Task>0</Task>
```

```
<Opcode>0</Opcode>
```

```
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
```

```
<TimeCreated SystemTime="2023-08-15T18:33:20.7919059Z" />
```

```
<EventRecordID>60404</EventRecordID>
```

```
<Correlation />
```

```
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
```

```
<Channel>Application</Channel>
```

```
<Computer>WT-Datev.XXXXXXXXX.local</Computer>
```

```
<Security />
```

```
</System>
```

```
<EventData>
```

```
<Data>15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.RemoteServiceModel
```

```
*****
```

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: eeb9df43-5b51-4ffe-98f7-2342ba27095a

#EXC2168661278

Service Datev.CC.AllInterface.OpenId.IPreDiscoveryV2 is not available in the current context.

ExceptionType: System.InvalidOperationException

#EXC3902947814

Error while creating WCF service host for service
'Datev.CC.Processes.Interface.Rdt.IRemoteRdt'. Its endpoints will NOT be available! See
inner exception for details.

* InnerException

ExceptionType: Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderException

#EXC1317438407

The object builder encountered a problem while building up type
'Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt' (with id '' on item '(null)'). See inner exception for
more details.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object DoBuildUp(Datev.Framework.ObjectBuilder.IReadWriteLocator,
System.Type, System.String, System.Object, Datev.Framework.ObjectBuilder.PolicyList[])

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,
 Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator,
 Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei
 Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type
 typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
 IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type
 typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
 IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

 bei
 Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingL
 ocator(Type remoteServiceType, String key)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type
 remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
 templateParameter, Boolean ensureExists)

 bei
 Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementa
 tion(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

 bei
 Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(Stri

```

ng serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts(
)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServ
iceHosts()

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

+-----+
| StackTrace
+-----+

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,

```

Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type
typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type
typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

 bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingL
ocator(Type remoteServiceType, String key)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type
remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
templateParameter, Boolean ensureExists)

 bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementa
tion(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

 bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(Stri
ng serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

 bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)

* InnerException

ExceptionType: System.Reflection.TargetInvocationException

#EXC3815849861

Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,
Signature sig, Boolean constructor)

bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr,
Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext
context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext

context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeltem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingLocator(Type remoteServiceType, String key)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementation(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo


```

sts(TraceScope scope)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts(
)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServiceHosts()

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

```

+-----
| StackTrace
+-----

```

```

    bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,

```

Signature sig, Boolean constructor)

bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

* InnerException

ExceptionType: Datev.Framework.ServiceModel.ServiceMissingException

#EXC2168661278

Service Datev.CC.AllInterface.OpenId.IPreDiscoveryV2 is not available in the current context.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object Get(System.Type, Boolean)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

```
    bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceMissingException..ctor(Type serviceType)
    bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean ensureExists)
    bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get[TService](Boolean ensureExists)
    bei Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt..ctor(IProcessManager processManager, WorkItem workItem, ICCBaseManager baseManager)
    bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
    bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)
```

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,

Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingLocator(Type remoteServiceType, String key)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementation(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

```

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts(
)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServ
iceHosts()

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: eeb9df43-5b51-4ffe-98f7-2342ba27095a

+-----

| StackTrace

+-----

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get[TService](Boolean ensureExists)

bei Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt..ctor(IProcessManager processManager, WorkItem workItem, ICCBaseManager baseManager)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.791

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM

\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM

\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"

Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV

Domain=XXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

</Data>

</EventData>

</Event>

Event Log Error 6:

Protokollname: Application

Quelle: Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode

Datum: 15.08.2023 20:33:20

Ereignis-ID: 0

Aufgabenkategorie:Keine

Ebene: Fehler

Schlüsselwörter:Klassisch

Benutzer: Nicht zutreffend

Computer: WT-Datev.XXXXXXXXX.local

Beschreibung:

15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.RemoteServiceModel

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message

15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE

DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000

Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected

InstanceId: bdc48b47-9e9d-4bb8-a668-5d8c81f166ac

#EXC2168661278

Service Datev.CC.AllInterface.OpenId.IPreDiscoveryV2 is not available in the current context.

ExceptionType: System.InvalidOperationException

#EXC3902947814

Error while creating WCF service host for service
'lan:Datev.CC.Processes.Interface.Rdt.IRemoteRdt'. Its endpoints will NOT be available! See
inner exception for details.

* InnerException

ExceptionType: Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderException

#EXC1317438407

The object builder encountered a problem while building up type
'Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt' (with id 'lan' on item '(null)'). See inner exception for
more details.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object DoBuildUp(Datev.Framework.ObjectBuilder.IReadWriteLocator,
System.Type, System.String, System.Object, Datev.Framework.ObjectBuilder.PolicyList[])

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type
typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type
typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingT
ypeCatalog(Type remoteServiceType, String key, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
templateParameter, Boolean ensureExists)

 bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type
remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
templateParameter, Boolean ensureExists)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementa
tion(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(Stri
ng serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

 bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHosts(TraceScope scope)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServiceHosts()

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei

System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

+-----

| StackTrace

+-----

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type

typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type
typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingT
ypeCatalog(Type remoteServiceType, String key, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
templateParameter, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type
remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
templateParameter, Boolean ensureExists)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementa
tion(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(Stri
ng serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)

* InnerException

ExceptionType: System.Reflection.TargetInvocationException

#EXC3815849861

Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

 bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,
Signature sig, Boolean constructor)

 bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr,
Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext
context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderCo
ntext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

```

bei
Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei
Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei

```

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingTypeCatalog(Type remoteServiceType, String key, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementation(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHosts(TraceScope scope)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServiceHosts()

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,

ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

+-----

| StackTrace

+-----

bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,
Signature sig, Boolean constructor)

bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr,
Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext
context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderCo
ntext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei

Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei

Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

* InnerException

ExceptionType: Datev.Framework.ServiceModel.ServiceMissingException

#EXC2168661278

Service Datev.CC.AllInterface.OpenId.IPreDiscoveryV2 is not available in the current context.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object Get(System.Type, Boolean)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

 bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceMissingException..ctor(Type serviceType)

 bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean ensureExists)

 bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get[TService](Boolean ensureExists)

 bei Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt..ctor(IProcessManager processManager, WorkItem workItem, ICCBaseManager baseManager)

 bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)

 bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr,

Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingTypeCatalog(Type remoteServiceType, String key, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementa

```

tion(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(Stri
ng serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts(
)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServ
iceHosts()

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: bdc48b47-9e9d-4bb8-a668-5d8c81f166ac

+-----

| StackTrace

+-----

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get[TService](Boolean ensureExists)

bei Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt..ctor(IProcessManager processManager, WorkItem workItem, ICCBaseManager baseManager)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.807

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM

\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM

\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"

Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV

Domain=XXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

Ereignis-XML:

```
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
```

```
<System>
```

```
<Provider Name="Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode" />
```

```
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
```

```
<Version>0</Version>
```

```
<Level>2</Level>
```

```
<Task>0</Task>
```

```
<Opcode>0</Opcode>
```

```
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
```

```
<TimeCreated SystemTime="2023-08-15T18:33:20.8075157Z" />
```

```
<EventRecordID>60405</EventRecordID>
```

```
<Correlation />
```

```
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
```

```
<Channel>Application</Channel>
```

```
<Computer>WT-Datev.XXXXXXXXXX.local</Computer>
```

```
<Security />
```

```
</System>
```

```
<EventData>
```

```
<Data>15.08.2023 20:33:20 4 Error Datev.Framework.RemoteServiceModel
```

```
*****
```

```
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe Exception - Message
```

```
15.08.2023 20:33:20 Platform Target: x86 de-DE
```

```
DFL 4.0.0.0(17.1.3000.1) .Net 4.0.30319.42000
```

```
Trigger: Silent Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected
```


InstanceId: bdc48b47-9e9d-4bb8-a668-5d8c81f166ac

#EXC2168661278

Service Datev.CC.AllInterface.OpenId.IPreDiscoveryV2 is not available in the current context.

ExceptionType: System.InvalidOperationException

#EXC3902947814

Error while creating WCF service host for service 'lan:Datev.CC.Processes.Interface.Rdt.IRemoteRdt'. Its endpoints will NOT be available! See inner exception for details.

* InnerException

ExceptionType: Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderException

#EXC1317438407

The object builder encountered a problem while building up type 'Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt' (with id 'lan' on item '(null)'). See inner exception for more details.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object DoBuildUp(Datev.Framework.ObjectBuilder.IReadWriteLocator, System.Type, System.String, System.Object, Datev.Framework.ObjectBuilder.PolicyList[])

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

```
    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)
```

```
    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator,
Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)
```

```
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type
typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)
```

```
    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type
typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey,
IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)
```

```
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingT
ypeCatalog(Type remoteServiceType, String key, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
templateParameter, Boolean ensureExists)
```

```
    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type
remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2
templateParameter, Boolean ensureExists)
```

```
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementa
tion(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)
```

```
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(Stri
ng serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)
```

```
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)
```

```
    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts(
)
```

```

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServiceHosts()

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

+-----+
| StackTrace
+-----+

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeltem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

```

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingTypeCatalog(Type remoteServiceType, String key, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementation(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHosts(TraceScope scope)

* InnerException

ExceptionType: System.Reflection.TargetInvocationException

#EXC3815849861

Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.

+-----

| ExceptionSource

+-----

mscorlib

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)

+-----
| Details
+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)

bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,

Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei

Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeltem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type

typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingTypeCatalog(Type remoteServiceType, String key, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementation(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHosts(TraceScope scope)

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServiceHosts()

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

bei

Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnStart(String[] args)

bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

```

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

ExceptionDisplayStyle: Unexpected
+-----+
| StackTrace
+-----+

    bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,
Signature sig, Boolean constructor)

    bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr,
Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext
context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderCo
ntext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext
context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context,
Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

    bei

```


Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

* InnerException

ExceptionType: Datev.Framework.ServiceModel.ServiceMissingException

#EXC2168661278

Service Datev.CC.AllInterface.OpenId.IPreDiscoveryV2 is not available in the current context.

+-----

| ExceptionSource

+-----

Datev.Framework.MicroKernel

+-----

| TargetSite

+-----

System.Object Get(System.Type, Boolean)

+-----

| Details

+-----

ThreadId: 4

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

 bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceMissingException..ctor(Type serviceType)

 bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean ensureExists)

 bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get[TService](Boolean ensureExists)

 bei Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt..ctor(IProcessManager processManager, WorkItem workItem, ICCBaseManager baseManager)

 bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)

 bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

 bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.InitializeObject(IBuilderContext

context, Object existing, String id, ICreationPolicy policy)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUpNewObject(IBuilderContext context, Type typeToBuild, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.CreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCreationStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.SetProxyCreatorStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.ConfigurationModel.ConfigurationDependencyFilterStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei
Datev.Framework.SettingsModel.SettingsDependencyStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.ReflectionStrategy`1.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.SingletonStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.TypeReflectionStrategy.BuildUp(IBuilderContext context, Type typeToBuild, Object existing, String idToBuild)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.DoBuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.ObjectBuilder.BuilderBase`1.BuildUp(IReadWriteLocator locator, Type typeToBuild, String idToBuild, Object existing, PolicyList[] transientPolicies)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.BuildFirstTimeItem(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object item)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Build(Type typeToBuild, Type typeToRegisterAs, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Object remoteServiceInstance)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.GetRemoteServiceUsingTypeCatalog(Type remoteServiceType, String key, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.RemoteServiceCollection.Get(Type remoteServiceType, String realKey, String templateKey, IReadOnlyDictionary`2 templateParameter, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.GetServiceImplementation(String serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateServiceHost(Stri

```

ng serviceEndpointKey, Type remoteServiceType)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllWcfServiceHo
sts(TraceScope scope)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAllServiceHosts(
)

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.Server.ServiceHostManager.CreateAndOpenAllServ
iceHosts()

    bei Datev.Framework.RemoteServiceModel.HostApplication.StartApplication()

    bei
Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericServiceBase.GenericLauncherService.OnSta
rt(String[] args)

    bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)

    bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)

    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

    bei
System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.Ex
ecuteWorkItem()

    bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

    bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

```

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: bdc48b47-9e9d-4bb8-a668-5d8c81f166ac

+-----

| StackTrace

+-----

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get(Type serviceType, Boolean ensureExists)

bei Datev.Framework.ServiceModel.ServiceCollection.Get[TService](Boolean ensureExists)

bei Datev.CC.Processes.Rdt.RemoteRdt..ctor(IProcessManager processManager, WorkItem workItem, ICCBaseManager baseManager)

Application Information

TimeStamp=Tuesday, 15 August 2023, 20:33:20.807

ProductName=Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe

EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM

\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe, 26.07.2023 15:11:16

CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\SYSTEM

\Datev.Framework.RemoteServiceModel.GenericService2010.exe"

Datev.CC.Processes.Hosting.RdtServiceMode -SvcRunLevel=2000

KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 11.08.2023 21:47:11

ProcessId=12356

ProcessStartTime=15.08.2023 20:33:18

Computer Information

Name=WT-DATEV

Domain=XXXXXXXXX

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

</Data>

</EventData>

</Event>